



MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL TARIJA – POTOSÍ - CHUQUISACA

Las bandas que se monitorean para ambientes *no controlados* son 5, que abarcan todos los servicios que utiliza el espectro radioeléctrico desde: 0,3 MHz a 3.000MHz.

De acuerdo al informe técnico ATT-OFRTJ-INF TEC TJ 424/2017, se tiene los siguientes resultados de la medición de radiación no ionizante realizada en la Localidad de Camargo del Departamento de Chuquisaca.

Cuadro de Frecuencia Asignada a los diferentes Servicios de Telecomunicación

Banda	Rango de Frecuencias (MHz)	Densidad de Potencia (mW/cm ²)	Servicios definidos por el PNF
1	0,3 – 1,34	100	AM, Aeronáutica
2	1,34 – 30	180/f ²	AM, Radioaficionados, Comunicaciones HF
3	30 – 300	0,2	FM, TV, Aeronáutica, Radio Móvil
4	300 – 1.500	f/150	TV , Telefonía Móvil
5	1.500 – 3.000	1,0	Telefonía Móvil, Sistema de Acceso Inalámbrico



MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL TARIJA – POTOSÍ - CHUQUISACA

SITIO 1 - Departamento de Chuquisaca – Localidad de Camargo

Lugar de Medición: Localidad de Camargo

Fecha de medición: 03/11/2017

Coordenadas: 20° 64' 13,54" S 65°20'87,59" W

RESULTADO POR BANDA

Banda	Rango de frecuencia (MHz)	Servicio	Valor Máximo mW/cm ²	Densidad de Potencia mW/cm ²	% Respecto a los límites permitidos
Banda I	0,3 - 1,34	AM	100	0,0000001374	0,0000001%
Banda II	1,34 - 30	AM, OC (SW)	0,2	0,0000001681	0,0000146%
Banda III	30 -300	FM,TV, Radio Móvil	0,2	0,0000001085	0,0000552%
Banda IV	300 -1500	TV, Telefonía Móvil	1	0,000002133	0,0004966%
Banda V	1500 - 3000	Telefonía Móvil WAS	1	0,000008924	0,0009062%





MEDICIÓN DE RADIACIÓN NO IONIZANTE REGIONAL TARIJA – POTOSÍ - CHUQUISACA

SITIO 1 - Departamento de Chuquisaca – Localidad de Camargo

Lugar de Medición: Localidad de Camargo

Fecha de medición: 03/11/2017

Coordenadas: 20° 64' 13,54" S 65°20'87,59" W

Cuadro Comparativo: Limites establecidos de Densidad de Potencia y Rangos de Valores medidos .

